MÖBEL

FURNITURE MEUBLES

EKU REGAL®

EKU CREATION®

EKU FRONTAL®

EKU LIBRA®



Schiebetechnik für Möbel

Sliding technique for furniture

Technique de coulisse pour meubles

EKU

Swiss Sliding Solutions

EKU REGAL®






EKU-REGAL B 25 GK-X FS oben | top | en haut
EKU-CLIPO 16 H IS unten | bottom | en bas





EKU-REGAL C 16 HM IS oben | top | en haut
EKU-CLIPO 16 H IS unten | bottom | en bas

Inhalt | Contents | Sommaire





EKU REGAL® A

 **EKU-REGAL A 25 H**	🕮	**6/7**
 **EKU-REGAL A 25 GR**	🕮	**8/9**
 **EKU-REGAL A 40 H**	🕮	**10/11**



EKU REGAL® B

 **EKU-REGAL B 25 H**	🕮	**14–17**	**18/19**
 **EKU-REGAL B 25 SP**	🕮		**20/21**
 **EKU-REGAL B 25 HG**	🕮		**22/23**
 **EKU-REGAL B 25 GK**	🕮		**24/25**
 **EKU-REGAL B 25 X**	🕮		**26–29**





EKU REGAL® C

 **EKU-REGAL C 16 H**	🕮		**32/33**
 **EKU-REGAL C 16 HM**	🕮	**34/35**	
 **EKU-REGAL C 16 GPPK**	🕮	**36/37**	
 **EKU-REGAL C 26 HM**	🕮	**38/39**	
 **EKU-REGAL C 26 GR**	🕮	**40/41**	

EKU CREATION®

 **EKU-CREATION 25 H**	🕮	**44/45**
 **EKU-CREATION 25 GAK/H**	🕮	**46/47**

EKU FRONTAL®



 **EKU-FRONTAL 25 H**	🕮	**50/51**
 **EKU-FRONTAL 25 GK**	🕮	**52/53**
 **EKU-FRONTAL 25 GR 20/20**	🕮	**54/55**
 **EKU-FRONTAL 25 GR 40/22**	🕮	**56/57**

EKU DÄMPFUNG

Soft closing | Amortissement

EKU-DÄMPFUNG EKU-Soft close EKU-Amortissement	🕮	**58–65**

EKU LIBRA®

 **EKU-LIBRA 20 H**	🕮	**68/69**
 **EKU-LIBRA 20 H Synchro**	🕮	**70/71**
Gegengewicht + EKU-Zubehör Counterweight + EKU-Accessories Contrepoids + EKU-Accessoires	🕮	**72/73**

EKU-Sonderzubehör EKU-Special accessories EKU-Accessoires spéciaux	🕮	**74/75**
EKU-Ausrichtbeschlag EKU-Door straightening system EKU-Ferrure d'alignement	🕮	**76**
EKU-Glasempfehlung EKU-Glass recommendation EKU-Types de verre recommandés	🕮	**77**
Türgewichte Panel weights Poids de vantaux	🕮	**78**
Technische Daten Technical data Caractéristiques techniques	🕮	**78**
EKU-Onlinewerkzeuge EKU-Online tools EKU-Outils en ligne	🕮	**79**

Inslide (IS) | Im Korpus laufend
Running inside the cabinet | À coulissement dans le meuble

Mixslide (MS) | Im und vor dem Korpus laufend
Running inside and in front of the cabinet | À coulissement dans et devant le meuble

Forslide (FS) | Vor dem Korpus laufend
Running in front of the cabinet | À coulissement devant le meuble

Inslide/Forslide (IS/FS) | Im und vor dem Korpus laufend
Running inside and in front of the cabinet | À coulissement dans et devant le meuble

Frontpage: Florense / BR Architect: Fernanda Marques Photo: Alain Brugier

EKU REGAL® A




EKU-REGAL A 25 H FS

EKU-REGAL A 25 H FS




EKU-REGAL A 25 H FS







Wirtschaftliche Montage – Einfache Höhenjustierung mittels Exzentertechnik.
Cost-effective assembly – Easy height adjustment using eccentric technology.
Montage économique – Réglage en hauteur facile grâce à la technique d'excentrique.




Einfache Konfektion der Alu-Rahmentüre – Profil nur auf Gehrung schneiden
Simple customizing of aluminium framed door – Only mitre profiles to a 45° angle
Confection simple des portes à cadre en alu – Couper simplement les profils en onglet




Einfache Türmontage
Easy mounting of the door
Montage simple de la porte




Mit Eckverbindern verschrauben und Beschläge montieren
Screw fixing with corner connector set and mounting of fittings
Visser à l'aide des raccords d'angle et monter les ferrures



Sicherheit in der Anwendung – Vier-Punkt-Führung und Endstoppung.
Safe to use – Four-point guidance and end stop.
Sécurité dans l'application – Guidage à 4 points et butée d'arrêt.




Hoher Schiebekomfort – Optimale Laufeigenschaften und in die Laufschiene integrierte Dämpfung.
High degree of sliding comfort – Optimum running characteristics and soft closing system integrated in the running track.
Confort de coulissement élevé – Propriétés de roulement optimales et amortissement intégré au rail de roulement.




System: Laufschiene eingenutet, für 1 Holztüre bis 25 kg. Design Forslide

System: Top track groove mounted, for 1 wooden door up to 25 kg. Design Forslide

Système: Rail de roulement dans la rainure, pour 1 porte en bois jusqu'à 25 kg. Design Forslide




Einbaubeispiele / Mounting examples / Exemples de montage



Türbearbeitung = rote Zahlen / Door treatment = red numbers / Traitement de portes = numéros en rouge


Exzenterhöhenverstellung
Eccentric height adjustment
Réglage en hauteur par excentrique









Türgewichte
Door weights
Poids de portes
78

Garnituren / Sets / Garnitures



Zubehör / Accessories / Accessoires	Gr. / Size	Art. No. / Cat. No.	
Einfachlaufschiene, Alu eloxiert, gelocht Single top running track, aluminium anodized, pre-drilled Rail de roulement simple, en alu anodisé, perforé	2500 mm 3500 mm 6000 mm	056.3041.250 056.3041.350 056.3041.600	
Einfachführungsschiene, Alu, gelocht Single guide track, aluminium, pre-drilled Rail de guidage simple, en alu, perforé	2500 mm 3500 mm 6000 mm	056.3079.250 056.3079.350 056.3079.600	
Zwischenstopper, Kunststoff grau Intermediate stop, plastic grey Butée intermédiaire, plastique gris	1x	056.3049.071	


Sonderzubehör / Special accessories / Accessoires spéciaux: 74/75




System: Laufschiene eingenutet, für 1 Alu-Rahmentüre bis 25 kg. Design Alu 40/22 mm – Forslide


System: Top running track groove mounted, for 1 aluminium framed glass door up to 25 kg. Design aluminium 40/22 mm – Forslide

Système: Rail de roulement dans la rainure, pour 1 porte à cadre en alu jusqu'à 25 kg. Design alu 40/22 mm – Forslide






Einbaubeispiele / Mounting examples / Exemples de montage




Glasempfehlung / Glass recommendation / Types de verre recommandés 77

Einbaubeispiel Zwischenstopper
Mounting example intermediate stop
Exemples de montage butée intermédiaire










Türgewichte
Door weights
Poids de portes
78




Garnituren / Sets / Garnitures



Zubehör / Accessories / Accessoires	Gr. / Size	Art. No. / Cat. No.	
Einfachlaufschiene, Alu eloxiert, gelocht	2500 mm	056.3041.250	
Single top running track, aluminium anodized, pre-drilled	3500 mm	056.3041.350	
Rail de roulement simple, en alu anodisé, perforé	6000 mm	056.3041.600	
Einfachführungsschiene, Alu, gelocht	2500 mm	056.3079.250	
Single guide track, aluminium, pre-drilled	3500 mm	056.3079.350	
Rail de guidage simple, en alu, perforé	6000 mm	056.3079.600	
Glas-Rahmenprofil, Alu eloxiert	2500 mm	056.3070.250	
Glass frame profile, aluminium anodized	3500 mm	056.3070.350	
Profil de cadre à verre, en alu anodisé	6000 mm	056.3070.600	
Dichtungsprofil, Kunststoff grau, für Glas-Rahmenprofil	2500 mm	040.3061.250	
Sealing profile, plastic grey, for glass frame profile			
Profil d'étanchéité, en plastique gris, pour profil à cadre en verre			
Zwischenstopper, Kunststoff grau	1x	056.3049.071	
Intermediate stop, plastic grey			
Butée intermédiaire, plastique gris			


Sonderzubehör / Special accessories / Accessoires spéciaux: 74/75




System: Laufschiene eingenutet,
für 1 Holztüre bis 40 kg.
Design Forslide


System: Top track groove mounted,
for 1 wooden door up to 40 kg.
Design Forslide

Système: Rail de roulement dans la rainure,
pour 1 porte en bois jusqu'à 40 kg.
Design Forslide






Einbaubeispiele / Mounting examples / Exemples de montage









Türbearbeitung = rote Zahlen / Door treatment = red numbers / Traitement de portes = numéros en rouge
Dämpfung optional / Soft closing optional / Amortissement facultativ 58/59



Türgewichte
Door weights
Poids de portes
78

Garnituren / Sets / Garnitures



Zubehör / Accessories / Accessoires	Gr. / Size	Art. No. / Cat. No.	
Einfachlaufschiene, Alu eloxiert, zum Kleben	2500 mm	040.3121.250	
Single top running track, aluminium anodized, to glue on	3500 mm	040.3121.350	
Rail de roulement simple, en alu anodisé, à coller	6000 mm	040.3121.600	
Einfachführungsschiene, Alu eloxiert, zum Kleben	2500 mm	040.3137.250	
Single guide track, aluminium anodized, to glue on	3500 mm	040.3137.350	
Rail de guidage simple, en alu anodisé, à coller	6000 mm	040.3137.600	
Schienenendstück, mit Drehriegel, Kunststoff grau	4x	040.3149.051	
Track-end piece, with swivel lug, plastic grey			
Pièce d'extrémité, avec verrou, plastique gris			
(nicht für Hartholz/MDF, not for hard wood/MDF, pas pour bois dur/MDF)			
Schienenendstück, zum Schrauben, Kunststoff grau	4x	040.3149.052	
Track-end piece, screwed on, plastic grey			
Pièce d'extrémité, à visser, plastique gris			
Distanzstücke, Kunststoff grau, für 2 Türen auf einer Ebene		040.3152.071	
Spacers, plastic grey, for 2 doors at one level			
Pièces d'écartement, plastique gris, pour 2 portes sur un niveau			

Sonderzubehör / Special accessories / Accessoires spéciaux: 74/75

EKU REGAL® B




EKU-REGAL B 25 X-HG FS

S.C.A. Mobiliàrio Contemporâneo / BR Photo: Alain Brugier


EKU-REGAL B 25 X-H FS




Florense/BR Architect: Fernanda Marques Photo: Alain Brugier




Einfache Montage – Keine Korpusbearbeitung, Lauf- und Führungsschiene zum Aufclipsen.
Easy to assemble – No cabinet modifications required, comes with clip-on running and guide track.
Simplicité du montage – Aucun usinage sur le corps, rails de roulement et de guidage à clipser.




Wirtschaftliche Montage – Einfache Höhenjustierung mittels Exzentertechnik.
Cost-effective assembly – Easy height adjustment using eccentric technology.
Montage économique – Réglage en hauteur facile grâce à la technique d'excentrique.




Flexible Gestaltung – Lauftechnik wahlweise oben- oder untenlaufend einsetzbar.
Flexible design – The running system can be used for either top running or bottom running.
Agencement flexible – Technique de roulement, au choix, pour applications à roulement en haut ou en bas.




Design am Regal – Individueller Materialmix mit Holz- oder Glasfronten.
Designer look for shelves – Individual material combination with wooden or glass fronts.
Design sur l'étagère – Combinaison de matériaux individuelle avec faces en bois ou en verre.




Hoher Schiebekomfort – Optimale Laufeigenschaften und in die Laufschiene integrierte Dämpfung.
High degree of sliding comfort – Optimum running characteristics and soft closing system integrated in the running track.
Confort de coulissement élevé – Propriétés de roulement optimales et amortissement intégré au rail de roulement.



Sicherheit in der Anwendung – Vier-Punkt-Führung und Endstoppung.
Safe to use – Four-point guidance and end stop.
Sécurité dans l'application – Guidage à 4 points et butée d'arrêt.






System: Lauf- und Führungsschiene eingenutet, für 1–2 Holztüren bis 25 kg.
Design Inslide


System: Running and guide track groove mounted, for 1–2 wooden doors up to 25 kg.
Design Inslide

Système: Rail de roulement et de guidage dans la rainure, pour 1–2 portes en bois jusqu'à 25 kg.
Design Inslide


EKU-REGAL B 25 H IS/FS / HGR IS/FS




EKU-REGAL B 25 H IS/FS / HG IS



Einbaubeispiel/Mounting example/Exemples de montage









Türbearbeitung = rote Zahlen/Door treatment = red numbers/Traitement de portes = numéros en rouge
Dämpfung optional/Soft closing optional/Amortissement facultativ 58/59



Türgewichte
Door weights
Poids de portes
78

Garnituren / Sets / Garnitures





Zubehör / Accessories / Accessoires	Gr. / Size	Art. No. / Cat. No.	
Einfachlaufschiene, Alu eloxiert, zum Kleben Running track, aluminium anodized, to glue on Rail de roulement, en alu anodisé, à coller	2500 mm 3500 mm 6000 mm	040.3121.250 040.3121.350 040.3121.600	
Einfachführungsschiene, Alu eloxiert, zum Kleben Guide track, aluminium anodized, to glue on Rail de guidage, en alu anodisé, à coller	2500 mm 3500 mm 6000 mm	040.3137.250 040.3137.350 040.3137.600	
Schienenendstück, mit Drehriegel, Kunststoff grau Track-end piece, with swivel lug, plastic grey Pièce d'extrémité, avec verrou, plastique gris **(nicht für Hartholz/MDF,** not for hard wood/MDF, pas pour bois dur/MDF)	4x	040.3149.051	
Schienenendstück, zum Schrauben, Kunststoff grau, ab 25 mm Track-end piece, screwed on, plastic grey, from 25 mm Pièce d'extrémité, à visser, plastique gris, dès 25 mm	4x	040.3149.052	
Distanzstücke, Kunststoff grau, für 2 Türen auf einer Ebene Spacers, plastic grey, for 2 doors at one level Pièces d'écartement, plastique gris, pour 2 portes sur un niveau		040.3151.071	


Sonderzubehör / Special accessories / Accessoires spéciaux: 74/75

Einbaubeispiele / Mounting examples / Exemples de montage

EKU-REGAL B 25 H IS/FS












EKU-REGAL B 25 HG IS













Türbearbeitung = rote Zahlen / Door treatment = red numbers / Traitement de portes = numéros en rouge

Dämpfung optional / Soft closing optional / Amortissement facultativ 📖 58/59


Glasempfehlung / Glass recommendation / Types de verre recommandés 📖 77

EKU-REGAL B 25 HGR IS/FS



Zubehör / Accessories / Accessoires	Gr. / Size	Art. No. / Cat. No.	
Winkelprofil, Alu eloxiert, für Alurahmen-Design, mit Doppelklebeband Angled profile, aluminium anodized, for aluminium frame design, with double-sided adhesive tape Cornière, aluminium anodisé, pour design cadre alu, avec bande collante double-face	2500 mm 3500 mm 6000 mm	040.3153.250 040.3153.350 040.3153.600	
Eckverbinder zu 040.3153, Kunststoff grau Corner connector for 040.3153, plastic grey Ferrure d'assemblage d'angle pour 040.3153, plastique gris	4x	040.3154.051	
Schrauben zu 040.3153 Screws for 040.3153 Vis pour 040.3153	100x	098.0004.101	


Türbearbeitung = rote Zahlen / Door treatment = red numbers / Traitement de portes = numéros en rouge
Dämpfung optional / Soft closing optional / Amortissement facultativ 58/59
Glasempfehlung / Glass recommendation / Types de verre recommandés 77
Sonderzubehör / Special accessories / Accessoires spéciaux: 74/75




System: Clip-Schiene 20/22 mm, für Holztüren bis 25 kg. Design Forslide


System: Clip-on track 20/22 mm, for wooden doors up to 25 kg. Design Forslide

Système: Rail fixé par clipsage 20/22 mm, pour portes en bois jusqu'à 25 kg. Design Forslide







Einbaubeispiel untenlaufend/Mounting example bottom running/Exemples de montage roulement en bas




Türbearbeitung = rote Zahlen/Door treatment = red numbers/Traitement de portes = numéros en rouge
Dämpfung optional/Soft closing optional/Amortissement facultativ 58/59

Einbaubeispiel obenlaufend
Mounting example top running
Exemples de montage roulement en haut







Türgewichte
Door weights
Poids de portes
78




Garnituren / Sets / Garnitures



Zubehör / Accessories / Accessoires	Gr. / Size	Art. No. / Cat. No.
Laufschiene, Alu eloxiert, zum Aufclipsen Running track, aluminium anodized, to clip on Rail de roulement, en alu anodisé, par clipsage	2500 mm 3500 mm 6000 mm	040.3135.250 040.3135.350 040.3135.600
Führungsschiene, Alu eloxiert, zum Aufclipsen Guide track, aluminium anodized, to clip on Rail de guidage, en alu anodisé, par clipsage	2500 mm 3500 mm 6000 mm	040.3136.250 040.3136.350 040.3136.600
Vertikalprofil, Alu eloxiert, zum seitlich Aufclipsen Vertical profile, aluminium anodized, to clip on laterally Profil vertical, en alu anodisé, par clipsage latéral	2500 mm 3500 mm 6000 mm	040.3040.250 040.3040.350 040.3040.600
Sicherheitsclip, Druckguss grau, zu 040.3040 Safety clip, die-cast grey, for 040.3040 Clip de sécurité, moulé sous pression, gris, pour 040.3040	4x	040.3090.051
Distanzstücke, Kunststoff grau, für 2 Türen auf einer Ebene Spacers, plastic grey, for 2 doors at one level Pièces d'écartement, plastique gris, pour 2 portes sur un niveau		040.3150.071




Sonderzubehör / Special accessories / Accessoires spéciaux: 74/75




System: Clip-Schiene 20/22 mm, für Doppel-Spiegeltüren bis 25 kg. Design Forslide


System: Clip on track 20/22 mm, for double mirror doors up to 25 kg. Design Forslide

Système: Rail fixé par clipsage 20/22 mm, pour portes miroir double jusqu'à 25 kg. Design Forslide





Einbaubeispiel untenlaufend/Mounting example bottom running/Exemple de montage roulement en bas




Verklebung nur auf Doppelspiegel
Gluing only on double mirror
Colle seulement sur miroir double


Klebestoff-Empfehlungen:
Recommended adhesive
Colle recommandée
• PENLOC TYP GTI / GZH
74

Klebelehre
Template for glue fixing
Gabarit de collage
74


Dämpfung optional/Soft closing optional/Amortissement facultativ 58/59


Einbaubeispiel obenlaufend
Mounting example top running
Exemple de montage roulement en haut










Türgewichte
Door weights
Poids de portes
78






Garnituren / Sets / Garnitures



Zubehör / Accessories / Accessoires	Gr. / Size	Art. No. / Cat. No.	
Laufschiene, Alu eloxiert, zum Aufclipsen	2500 mm	040.3135.250	
Running track, aluminium anodized, to clip on	3500 mm	040.3135.350	
Rail de roulement, en alu anodisé, par clipsage	6000 mm	040.3135.600	22x20 mm
Führungsschiene, Alu eloxiert, zum Aufclipsen	2500 mm	040.3136.250	
Guide track, aluminium anodized, to clip on	3500 mm	040.3136.350	
Rail de guidage, en alu anodisé, par clipsage	6000 mm	040.3136.600	22x20 mm
Vertikalprofil, Alu eloxiert, zum seitlich Aufclipsen	2500 mm	040.3040.250	
Vertical profile , aluminium anodized, to clip on laterally	3500 mm	040.3040.350	
Profil vertical, en alu anodisé, par clipsage latéral	6000 mm	040.3040.600	20x19 mm
Sicherheitsclip, Druckguss grau, zu 040.3040	4x	040.3090.051	
Safety clip, die-cast grey, for 040.3040			
Clip de sécurité, moulé sous pression, gris pour 040.3040			
Distanzstücke, Kunststoff grau, für 2 Türen auf einer Ebene		040.3150.071	
Spacers, plastic grey, for 2 doors at one level			
Pièces d'écartement, plastique gris, pour 2 portes sur un niveau			


Sonderzubehör / Special accessories / Accessoires spéciaux: 74/75





System: Clip-Schiene 20/22 mm, für Holztüren mit Glasaufdoppelung für Türen bis 25 kg.
Design Forslide

System: Clip-on track 20/22 mm, for wooden doors with glass doubling elements, for doors up to 25 kg.
Design Forslide


Système: Rail à clipser 20/22 mm; pour portes en bois avec doublage en verre, pour portes jusqu'à 25 kg.
Design Forslide








Einbaubeispiel untenlaufend/Mounting example bottom running/Exemple de montage roulement en bas




Türbearbeitung = rote Zahlen/Door treatment = red numbers/Traitement de portes = numéros en rouge
Dämpfung optional/Soft closing optional/Amortissement facultativ 58/59


Variante/Option/Variante
Befestigung mit Verbindungsbolzen
Fixing with connecting bolt
Fixation par goujon d'assemblage

📖 75










Türgewichte
Door weights
Poids de portes
📖 78




Garnituren / Sets / Garnitures



Zubehör / Accessories / Accessoires	Gr./Size	Art. No./Cat. No.	
Laufschiene, Alu eloxiert, zum Aufclipsen	2500 mm	040.3135.250	
Running track, aluminium anodized, to clip on	3500 mm	040.3135.350	
Rail de roulement, en alu anodisé, par clipsage	6000 mm	040.3135.600	22x20 mm
Führungsschiene, Alu eloxiert, zum Aufclipsen	2500 mm	040.3136.250	
Guide track, aluminium anodized, to clip on	3500 mm	040.3136.350	
Rail de guidage, en alu anodisé, par clipsage	6000 mm	040.3136.600	22x20 mm
Vertikalprofil, Alu eloxiert, zum seitlich Aufclipsen	2500 mm	040.3040.250	
Vertical profile, aluminium anodized, to clip on laterally	3500 mm	040.3040.350	
Profil vertical, en alu anodisé, par clipsage latéral	6000 mm	040.3040.600	20x19 mm
Sicherheitsclip, Druckguss grau, zu 040.3040	4x	040.3090.051	
Safety clip, die-cast grey, for 040.3040			
Clip de sécurité, moulé sous pression, gris, pour 040.3040			
Distanzstücke, Kunststoff grau, für 2 Türen auf einer Ebene		040.3152.071	
Spacers, plastic grey, for 2 doors at one level			
Pièces d'écartement, plastique gris, pour 2 portes sur un niveau			148 155


Sonderzubehör / Special accessories / Accessoires spéciaux: 📖 74/75





System: Clip-Schiene 20/22 mm, mit Verbindungsplatte geklebt (ohne Glasbohrung) für Glastüren bis 25 kg. Design Forslide

System: Clip on track 20/22 mm, with connecting plate glue fixed (glass without drilling) for glass doors up to 25 kg.
Design Forslide


Système: Rail fixé par clipsage 20/22 mm, avec plaque de jonction collée (sans perçage du verre) pour portes en verre jusqu'à 25 kg.
Design Forslide







Einbaubeispiel untenlaufend/Mounting example bottom running/Exemple de montage roulement en bas



Wichtig/Important/Important

Beschlag einsetzbar mit ESG Floatglas, ESG Satinato, ESG mit keramischem Siebdruck, Doppelspiegel oder VSG Gläser.
(ESG = Einscheibensicherheitsglas / VSG = Verbundsicherheitsglas)

Fitting can be used in combination with ESG float glass, ESG satinato glass, ESG with ceramic screen printing, double mirror or laminated glass.
(ESG = tempered safety glass)


Ferrure utilisable avec vitre flottée de sécurité ESG, vitre de sécurité ESG Satinato, vitre de sécurité ESG avec sérigraphie céramique, miroir double ou vitres feuilletées.

Klebestoff-Empfehlungen:
Recommended adhesive
Colle recommandée
• **PENLOC TYP GTI** / GZH
74

Klebelehre
Template for glue fixing
Gabarit de collage
74


Dämpfung optional/Soft closing optional/Amortissement facultativ 58/59
Glasempfehlung/Glass recommendation/Types de verre recommandés 77


Einbaubeispiel obenlaufend
Mounting example top running
Exemple de montage roulement en haut











Türgewichte
Door weights
Poids de portes
78







Garnituren / Sets / Garnitures



Zubehör / Accessories / Accessoires	Gr. / Size	Art. No. / Cat. No.	
Laufschiene, Alu eloxiert, zum Aufclipsen	2500 mm	040.3135.250	
Running track, aluminium anodized, to clip on	3500 mm	040.3135.350	
Rail de roulement, en alu anodisé, par clipsage	6000 mm	040.3135.600	
Führungsschiene, Alu eloxiert, zum Aufclipsen	2500 mm	040.3136.250	
Guide track, aluminium anodized, to clip on	3500 mm	040.3136.350	
Rail de guidage, en alu anodisé, par clipsage	6000 mm	040.3136.600	
Vertikalprofil, Alu eloxiert, zum seitlich Aufclipsen	2500 mm	040.3040.250	
Vertical profile, aluminium anodized, to clip on laterally	3500 mm	040.3040.350	
Profil vertical, en alu anodisé, par clipsage latéral	6000 mm	040.3040.600	
Sicherheitsclip, Druckguss grau, zu 040.3040	4x	040.3090.051	
Safety clip, die-cast grey, for 040.3040			
Clip de sécurité, moulé sous pression, gris, pour 040.3040			
Distanzstücke, Kunststoff grau, für 2 Türen auf einer Ebene		040.3150.071	
Spacers, plastic grey, for 2 doors at one level			
Pièces d'écartement, plastique gris, pour 2 portes sur un niveau			

Sonderzubehör / Special accessories / Accessoires spéciaux: 74/75






System: Clip-Schiene 30/22 mm, für Türen bis 25 kg, in x-beliebigen Ausführungen kombinierbar
– mit Holztüren (H)
– mit Doppel-Spiegeltüren (SP) geklebt
– mit Holztüren und aufgedoppeltem Glas (HG)
– mit Verbindungsplatten auf Glastüren (GK)
Design Forslide


System: Clip-on track 30/22 mm, for doors up to 25 kg, many different versions available
– wooden doors (H)
– double mirror doors (SP) glued
– with wooden doors and doubled glass (HG)
– glass doors with glue fixed connecting plates (GK)
Design Forslide

Système: Rail fixé par clipsage 30/22 mm, pour portes jusqu'à 25 kg, nombreuses variantes
– portes en bois (H)
– portes miroir double (SP) collés
– avec portes en bois et doublage en verre (HG)
– en verre avec plaques de jonction collées (GK)
Design Forslide


Rahmencharakter
Frame-like construction
Créer le cadre




Distanzstück 040.3150.071 für 2 Türen auf einer Ebene, mit Einbaumass 60 mm für H/SP/GK
Spacer 040.3150.071 for 2 doors at one level, installation dimension 60 mm for H/SP/GK
Pièce d'écartement 040.3150.071 pour 2 portes sur un niveau, avec cote de montage 60 mm pour H/SP/GK



Distanzstück 040.3152.071 für 2 Türen auf einer Ebene, mit Einbaumass 60 mm + Glasüberstand für HG
Spacer 040.3152.071 for 2 doors on one level, with installation dimensions 60 mm + glass overlay for HG
Pièce d'écartement 040.3152.071 pour 2 portes sur un niveau, avec cote de montage 60 mm + saillie en verre pour HG





Dämpfung optional / Soft closing optional / Amortissement facultativ 📖 58/59



H 16 – 50 mm
SP 4 – 8 mm
HG 19 mm Holz/Wood/Bois
4 – 6 mm Glas/Glass/Verre
GK 4 – 6 mm


Türgewichte
Door weights
Poids de portes
78






Garnituren / Sets / Garnitures


EKU-REGAL B 25 X-H/SP
1 Türe Door Porte — **No. 040.3145.076**









EKU-REGAL B 25 X-HG
1 Türe Door Porte — **No. 040.3145.078**



EKU-REGAL B 25 X-GK
1 Türe Door Porte — **No. 040.3145.075**





Zubehör / Accessories / Accessoires	Gr./Size	Art. No./Cat. No.	
Einfachlauf-/Führungsschiene, Alu eloxiert, zum Aufclipsen Single running track/guide track, aluminium anodized, to clip on Rail de roulement/guidage simple, en alu anodisé, par clipsage	2500 mm 3500 mm 6000 mm	040.3134.250 040.3134.350 040.3134.600	
Vertikalprofil, Alu eloxiert, zum seitlich Aufclipsen Vertical profile, aluminium anodized, to clip on laterally Profil vertical, en alu anodisé, par clipsage latéral	2500 mm 3500 mm 6000 mm	040.3040.250 040.3040.350 040.3040.600	
Sicherheitsclip, Druckguss grau, zu 040.3040 Safety clip, die-cast grey, for 040.3040 Clip de sécurité, moulé sous pression, gris, pour 040.3040	4x	040.3090.051	
Distanzstücke, Kunststoff grau, für 2 Türen auf einer Ebene Spacers, plastic grey, for 2 doors at one level Pièces d'écartement, plastique gris, pour 2 portes sur un niveau	H/SP/GK	040.3150.071	
Distanzstücke, Kunststoff grau, für 2 Türen auf einer Ebene Spacers, plastic grey, for 2 doors at one level Pièces d'écartement, plastique gris, pour 2 portes sur un niveau	HG	040.3152.071	
Abdeckprofil, Kunststoff grau, zu 040.3134 Cover profile, plastic grey, for 040.3134 Profil de recouvrement, plastique gris, pour 040.3134	2500 mm	053.3065.250	


Sonderzubehör / Special accessories / Accessoires spéciaux: 74/75


Einbaubeispiele / Mounting examples / Exemples de montage

EKU-REGAL B 25 H-X













EKU-REGAL B 25 SP-X










Verklebung nur auf Doppelspiegel
Gluing only on double mirror
Colle seulement sur miroir double

Klebestoff-Empfehlungen:
Recommended adhesive
Colle recommandée
• **PENLOC TYP GTI** / GZH
📖 74


Klebelehre
Template for glue fixing
Gabarit de collage
📖 74

Türbearbeitung = rote Zahlen / Door treatment = red numbers / Traitement de portes = numéros en rouge

EKU-REGAL B HG-X



EKU-REGAL B 25 GK-X



Beschlag einsetzbar mit ESG Floatglas, ESG Satinato, ESG mit keramischem Siebdruck, Doppelspiegel oder VSG Gläser.
(ESG = Einscheibensicherheitsglas / VSG = Verbundsicherheitsglas)

Fitting can be used in combination with ESG float glass, ESG satinato glass, ESG with ceramic screen printing, double mirror or laminated glass.
(ESG = tempered safety glass)

Ferrure utilisable avec vitre flottée de sécurité ESG, vitre de sécurité ESG Satinato, vitre de sécurité ESG avec sérigraphie céramique, miroir double ou vitres feuilletées.

Klebestoff-Empfehlungen:
Recommended adhesive
Colle recommandée
• **PENLOC TYP GTI** / GZH
74

Klebelehre
Template for glue fixing
Gabarit de collage
74


EKU REGAL® C




EKU-REGAL C 26 HM IS

EKU-REGAL C 16 HM FS







Einfache Montage – Keine Korpusbearbeitung, Lauf- und Führungsschiene zum Aufclipsen.
Easy to assemble – No cabinet modifications required, comes with clip-on running and guide track.
Simplicité du montage – Aucun usinage sur le corps, rails de roulement et de guidage à clipser.




Elegantes Design (keine Schrauben sichtbar)
Elegant track design (no visible screws)
Design élégant (aucune vis visible)




Hoher Schiebekomfort – Optimale Laufeigenschaften und in die Laufschiene integrierte Dämpfung.
High degree of sliding comfort – Optimum running characteristics and soft closing system integrated in the running track.
Confort de coulissement élevé – Propriétés de roulement optimales et amortissement intégré au rail de roulement.




Schienen mit Clip-Technik am Tablar befestigt
Track fastened to the shelves with clip-on profile
Rail fixé en applique sur le chant de l'étagère par clipsage



Rahmencharakter bilden mit dem seitlichen Clip-Profil
Create frame-like construction with the lateral clip profile
Profil latéral à clipsage pour créer le cadre




Hohe Sicherheit dank 4-Punkt-Führung und -Stoppung
Extremely safe due to 4 point guidance and stop system
Sécurité élevée grâce au guidage et arrêt à 4 points




System: Clip-Schiene 22/30 mm,
für 1 Holztüre bis 16 kg.
Design Inslide/Forslide


System: Clip on track 22/30 mm,
for 1 wooden door up to 16 kg.
Design Inslide/Forslide


Système: Rail fixé par clipsage 22/30 mm,
pour 1 porte en bois jusqu'à 16 kg.
Design Inslide/Forslide





Einbaubeispiele / Mounting examples / Exemples de montage







Türbearbeitung = rote Zahlen / Door treatment = red numbers / Traitement de portes = numéros en rouge
Dämpfung optional / Soft closing optional / Amortissement facultativ 60/61

Variante/Option/Variante
Befestigung mit Verbindungsbolzen
Fixing with connecting bolt
Fixation par goujon d'assemblage


📖 75











Türgewichte
Door weights
Poids de portes
📖 78

Distanzstück 040.3129.071 für 2 Türen auf einer Ebene, mit Einbaumass 70 mm
Spacer 040.3129.071 for 2 doors at one level, installation dimension 70 mm
Pièce d'écartement 040.3129.071 pour 2 portes sur un niveau, avec cote de montage 70 mm





Garnituren / Sets / Garnitures



Zubehör / Accessories / Accessoires	Gr./Size	Art. No./Cat. No.	
Einfachlauf-/Führungsschiene, Alu eloxiert, zum Aufclipsen	2500 mm	040.3115.250	
Single running track/guide track, aluminium anodized, to clip on	3500 mm	040.3115.350	22x30 mm
Rail de roulement/guidage simple, en alu anodisé, par clipsage	6000 mm	040.3115.600	
Vertikalprofil, Alu eloxiert, seitlich zum Aufclipsen	2500 mm	040.3040.250	
Vertical profile, aluminium anodized, to clip on laterally	3500 mm	040.3040.350	20x19 mm
Profil vertical, en alu anodisé, à clipser latéralement	6000 mm	040.3040.600	
Sicherheitsclip, Druckguss grau, zu 040.3040	4x	040.3090.051	
Safety clip, die-cast grey, for 040.3040			
Clip de sécurité, moulé sous pression, gris, pour 040.3040			
Distanzstück, Kunststoff grau, für 2 Türen auf einer Ebene	2x	040.3129.071	
Spacer, plastic grey, for 2 doors at one level			107
Pièce d'écartement, plastique gris, pour 2 portes sur un niveau			
Abdeckprofil, Kunststoff grau, zu 040.3115	2500 mm	053.3065.250	
Cover profile, plastic grey, for 040.3115			3x7 mm
Profil de recouvrement, plastique gris, pour 040.3115			

Sonderzubehör / Special accessories / Accessoires spéciaux: 📖 74/75






System: Clip-Schiene 22/30 mm,
für 1 Holztüre bis 16 kg.
Design Inslide

System: Clip on track 22/30 mm,
for 1 wooden door up to 16 kg.
Design Inslide

Système: Rail fixé par clipsage 22/30 mm,
pour 1 porte en bois jusqu'à 16 kg.
Design Inslide


Einbaubeispiele / Mounting examples / Exemples de montage




Türbearbeitung = rote Zahlen / Door treatment = red numbers / Traitement de portes = numéros en rouge
Dämpfung optional / Soft closing optional / Amortissement facultativ 60/61

Variante/Option/Variante
Befestigung mit Verbindungsbolzen
Fixing with connecting bolt
Fixation par goujon d'assemblage


📖 75











Türgewichte
Door weights
Poids de portes
📖 78

Distanzstück 040.3129.071 für 2 Türen auf einer Ebene
Spacer 040.3129.071 for 2 doors at one level
Pièce d'écartement 040.3129.071 pour 2 portes sur un niveau





Garnituren / Sets / Garnitures



Zubehör / Accessories / Accessoires	Gr./Size	Art. No./Cat. No.	
Einfachlauf-/Führungsschiene, Alu eloxiert, zum Aufclipsen	2500 mm	040.3115.250	
Single running track/guide track, aluminium anodized, to clip on	3500 mm	040.3115.350	
Rail de roulement/guidage simple, en alu anodisé, par clipsage	6000 mm	040.3115.600	
Vertikalprofil, Alu eloxiert, seitlich zum Aufclipsen	2500 mm	040.3040.250	
Vertical profile, aluminium anodized, to clip on laterally	3500 mm	040.3040.350	
Profil vertical, en alu anodisé, à clipser latéralement	6000 mm	040.3040.600	
Sicherheitsclip, Druckguss grau, zu 040.3040	4x	040.3090.051	
Safety clip, die-cast grey, for 040.3040			
Clip de sécurité, moulé sous pression, gris, pour 040.3040			
Distanzstück, Kunststoff grau, für 2 Türen auf einer Ebene	2x	040.3129.071	
Spacer, plastic grey, for 2 doors at one level			
Pièce d'écartement, plastique gris, pour 2 portes sur un niveau			
Abdeckprofil, Kunststoff grau, zu 040.3115	2500 mm	053.3065.250	
Cover profile, plastic grey, for 040.3115			
Profil de recouvrement, plastique gris, pour 040.3115			

Sonderzubehör / Special accessories / Accessoires spéciaux: 📖 74/75






System: Clip-Schiene 22/30 mm,
mit Glasfixierungsprofil zum Kleben,
für 1 Glastüre bis 16 kg.
Design Alu-Glasfixierungsprofil 20/12 mm – Inslide

System: Clip on track 22/30 mm, with glass fixing profile to glue on, for 1 glass door up to 16 kg. Design aluminum glass fixing profile 20/12 mm – Inslide

Système: Rail fixé par clipsage 22/30 mm, avec profil de fixation du verre à coller, pour 1 porte en verre jusqu'à 16 kg. Design profile de fixation du verre en alu 20/12 mm – Inslide

Klebstoff-Empfehlungen für Glas:
Recommended adhesive for glass:
Colle recommandée pour verre:
– Ceresit, 3B Silikon 74
– 3M Scotch Weld DP 105
– Ergo, 6520 MS-Hyprid-Polymer


Einbaubeispiele / Mounting examples / Exemples de montage



Türbearbeitung = rote Zahlen / Door treatment = red numbers / Traitement de portes = numéros en rouge
Dämpfung optional / Soft closing optional / Amortissement facultativ 60/61
Glasempfehlung / Glass recommendation / Types de verre recommandés 77

Variante/Option/Variante
Befestigung mit Verbindungsbolzen
Fixing with connecting bolt
Fixation par goujon d'assemblage


📖 75







Türgewichte
Door weights
Poids de portes
📖 78








Distanzstück 040.3129.071 für 2 Türen auf einer Ebene
Spacer 040.3129.071 for 2 doors at one level
Pièce d'écartement 040.3129.071 pour 2 portes sur un niveau






Garnituren / Sets / Garnitures



Zubehör / Accessories / Accessoires	Gr./Size	Art. No./Cat. No.	
Einfachlauf-/Führungsschiene, Alu eloxiert, zum Aufclipsen Single running track/guide track, aluminium anodized, to clip on Rail de roulement/guidage simple, en alu anodisé, par clipsage	2500 mm 3500 mm 6000 mm	040.3115.250 040.3115.350 040.3115.600	
Vertikalprofil, Alu eloxiert, seitlich zum Aufclipsen Vertical profile, aluminium anodized, to clip on laterally Profil vertical, en alu anodisé, à clipser latéralement	2500 mm 3500 mm 6000 mm	040.3040.250 040.3040.350 040.3040.600	
Sicherheitsclip, Druckguss grau, zu 040.3040 Safety clip, die-cast grey, for 040.3040 Clip de sécurité, moulé sous pression, gris, pour 040.3040	4x	040.3090.051	
Distanzstück, Kunststoff grau, für 2 Türen auf einer Ebene Spacer, plastic grey, for 2 doors at one level Pièce d'écartement, plastique gris, pour 2 portes sur un niveau	2x	040.3129.071	
Glasfixierungsprofil zum Kleben, Alu eloxiert Glass fixing profile, for glueing, aluminium anodized Profilé de fixation du verre, à coller, en alu anodisé	2500 mm 3500 mm 6000 mm	053.3250.250 053.3250.350 053.3250.600	
Abdeckprofil, Kunststoff grau, zu 040.3115 Cover profile, plastic grey, for 040.3115 Profil de recouvrement, plastique gris, pour 040.3115	2500 mm	053.3065.250	
Klebstoff ELCH PRO 3B Silikon, 310 ml Glue ELCH PRO 3B silicone, 310 ml Colle ELCH PRO 3B silicone, 310 ml		098.0027.000	


Sonderzubehör / Special accessories / Accessoires spéciaux: 📖 74/75




System: Clip-Schiene 25/25 oder 51/25 mm, für 1 oder 2 Holztüren bis 26 kg.
Design Inslide


System: Clip-on track 25/25 or 51/25 mm, for 1 or 2 wooden doors up to 26 kg.
Design Inslide


Système: Rail fixé par clipsage 25/25 ou 51/25 mm, pour 1 ou 2 portes en bois jusqu'à 26 kg.
Design Inslide






Einbaubeispiele / Mounting examples / Exemples de montage





Türbearbeitung = rote Zahlen / Door treatment = red numbers / Traitement de portes = numéros en rouge
Dämpfung optional / Soft closing optional / Amortissement facultativ 62/63


Variante/Option/Variante
Befestigung mit Verbindungsbolzen
Fixing with connecting bolt
Fixation par goujon d'assemblage






Türgewichte
Door weights
Poids de portes
78

Variante/Option/Variante
1 Türe/door/porte




Variante/Option/Variante
2 Türen/doors/portes








Garnituren / Sets / Garnitures

1 Türe Door Porte — **No. 040.3158.071**





2 Türen Doors Portes — **No. 040.3158.072**



Zubehör / Accessories / Accessoires	Gr./Size	Art. No./Cat. No.	
Einfachlauf-/Führungsschiene, Alu eloxiert, zum Aufclipsen Single running track/guide track, aluminium anodized, to clip on Rail de roulement/guidage simple, en alu anodisé, par clipsage	2500 mm 3500 mm 6000 mm	040.3155.250 040.3155.350 040.3155.600	
Doppellauf-/Führungsschiene, Alu eloxiert, zum Aufclipsen Dual running track/guide track, aluminium anodized, to clip on Rail double de roulement/guidage double, en alu anodisé, par clipsage	2500 mm 3500 mm 6000 mm	040.3156.250 040.3156.350 040.3156.600	
Abdeckkappen-Set, Kunststoff grau, zu 040.3156 Cover cap Set, plastic grey, for 040.3156 Jeu de cache, plastique gris, pour 040.3156	1x	040.3109.071	
Abdeckprofil, Kunststoff grau, zu 040.3155/040.3156 Cover profile, plastic grey, for 040.3155/040.3156 Profil de recouvrement, plastique gris, pour 040.3155/040.3156	2500 mm	053.3065.250	

Sonderzubehör / Special accessories / Accessoires spéciaux: 74/75







System: Clip-Schiene 25/25 oder 51/25 mm, für 1 oder 2 Alu-Rahmentüren bis 26 kg. Design Alu 20/20 mm – Inslide


System: Clip on track 25/25 or 51/25 mm, for 1 or 2 aluminium framed glass doors up to 26 kg. Design aluminium 20/20 mm – Inslide


Système: Rail fixé par clipsage 25/25 ou 51/25 mm, pour 1 ou 2 portes à cadre en alu jusqu'à 26 kg. Design alu 20/20 mm – Inslide



Einbaubeispiele / Mounting examples / Exemples de montage









Türbearbeitung = rote Zahlen / Door treatment = red numbers / Traitement de portes = numéros en rouge
Dämpfung optional / Soft closing optional / Amortissement facultativ 62/63
Glasempfehlung / Glass recommendation / Types de verre recommandés 77

Variante/Option/Variante
Befestigung mit Verbindungsbolzen
Fixing with connecting bolt
Fixation par goujon d'assemblage






Türgewichte
Door weights
Poids de portes
78








Variante/Option
2 Türen/doors/portes
040.3109.071
Schiene/Track/Rail 040.3156

Variante/Option
1 Türe/door/porte
Schiene/Track/Rail 040.3155

Garnituren / Sets / Garnitures






Zubehör / Accessories / Accessoires	Gr./Size	Art. No./Cat. No.	
Einfachlauf-/Führungsschiene, Alu eloxiert, zum Aufclipsen Single running track/guide track, aluminium anodized, to clip on Rail de roulement/guidage simple, en alu anodisé, par clipsage	2500 mm 3500 mm 6000 mm	040.3155.250 040.3155.350 040.3155.600	
Doppellauf-/Führungsschiene, Alu eloxiert, zum Aufclipsen Dual running track/guide track, aluminium anodized, to clip on Rail double de roulement/guidage double, en alu anodisé, par clipsage	2500 mm 3500 mm 6000 mm	040.3156.250 040.3156.350 040.3156.600	
Abdeckkappen-Set, Kunststoff grau, zu 040.3156 Cover cap Set, plastic grey, for 040.3156 Jeu de cache, plastique gris, pour 040.3156	1x	040.3109.071	
Abdeckprofil, Kunststoff grau, zu 040.3155/3156 Cover profile, plastic grey, for 040.3155/3156 Profilé cache, plastique gris, pour 040.3155/3156	2500 mm	053.3065.250	
Glas-Rahmenprofil, Alu eloxiert Glass frame profile, aluminium anodized Profil de cadre à verre, en alu anodisé	2500 mm 3500 mm 6000 mm	040.3045.250 040.3045.350 040.3045.600	
Dichtungsprofil, Kunststoff grau Sealing profile, plastic grey Profil d'étanchéité, plastique gris	2500 mm	040.3061.250	

Sonderzubehör / Special accessories / Accessoires spéciaux: 74/75


EKU CREATION®









Designvarianten in Holz
Design options in wood
Variantes de design en bois




Designvarianten in Holz/Glas
Design options in wood/glass
Variantes de design en bois/verre




Einfache Montage – Keine Korpusbearbeitung, Lauf- und Führungsschiene zum Aufclipsen.
Easy to assemble – No cabinet modifications required, comes with clip-on running and guide track.
Simplicité du montage – Aucun usinage sur le corps, rails de roulement et de guidage à clipser.




Hoher Schiebekomfort – Optimale Laufeigenschaften und in die Laufschiene integrierte Dämpfung.
High degree of sliding comfort – Optimum running characteristics and soft closing system integrated in the running track.
Confort de coulissement élevé – Propriétés de roulement optimales et amortissement intégré au rail de roulement.



Elegantes Design – Keine Schrauben sichtbar
Elegant track design – No visible screws
Design élégant – Aucune vis visible




Rahmencharakter durch seitliches Clip-Profil
Creating frame-like construction with the lateral clip profile
Profil latéral à clipsage pour créer le cadre




System: Clip-Schiene 31/28 mm für Holztüren bis 25 kg. Designmix Inslide-Forslide


System: Clip-on track 31/28 mm for wooden doors up to 25 kg. Design-mix Inslide-Forslide

Système: Rail à clipser 31/28 mm pour portes en bois jusqu'à 25 kg. Design mixte Inslide-Forslide





Einbaubeispiele / Mounting examples / Exemples de montage




Türbearbeitung = rote Zahlen / Door treatment = red numbers / Traitement de portes = numéros en rouge

Dämpfung optional / Soft closing optional / Amortissement facultativ 58/59

Variante/Option/Variante
Befestigung mit Verbindungsbolzen
Fixing with connecting bolt
Fixation avec goujon d'assemblage


📖 75







Türgewichte
Door weights
Poids de portes
📖 78


Garnituren / Sets / Garnitures







Zubehör / Accessories / Accessoires	Gr./Size	Art. No./Cat. No.
Lauf- und Führungsschiene, Alu eloxiert, zum Aufclipsen	2500 mm	040.3119.250
Running and guide track, aluminium anodized, to clip on	3500 mm	040.3119.350
Rail de roulement et de guidage, en alu anodisé, par clipsage	6000 mm	040.3119.600
Vertikalprofil, Alu eloxiert, seitlich zum Aufclipsen	2500 mm	040.3064.250
Vertical profile, aluminium anodized, to clip on laterally	3500 mm	040.3064.350
Profil vertical, en alu anodisé, à clipser latéralement	6000 mm	040.3064.600
Sicherheitsclip, Druckguss grau, zu 040.3064 (alle 400 mm)	4x	040.3090.051
Safety clip, die-cast grey, for 040.3064 (every 400 mm)		
Clip de sécurité, moulé sous pression gris, pour 040.3064 (tous les 400 mm)		








Sonderzubehör / Special accessories / Accessoires spéciaux: 📖 74/75







System: Clip-Schiene 31/28 mm
für Holz- und Glastüren bis 25 kg.
Designmix Inslide-Forslide

System: Clip-on track 31/28 mm
for wooden and glass doors up to 25 kg.
Design-mix Inslide-Forslide

Système: Rail à clipser 31/28 mm
pour portes en bois et en verre jusqu'à 25 kg.
Design mixte Inslide-Forslide



Einbaubeispiele / Mounting examples / Exemples de montage



Türbearbeitung = rote Zahlen / Door treatment = red numbers / Traitement de portes = numéros en rouge
Dämpfung optional / Soft closing optional / Amortissement facultativ 58/59
Glasempfehlung / Glass recommendation / Types de verre recommandés 77

Wichtig/Important/Important


Beschlag einsetzbar mit ESG Floatglas, ESG Satinato, ESG mit keramischem Siebdruck, Doppelspiegel oder VSG Gläser.
(ESG = Einscheibensicherheitsglas / VSG = Verbundsicherheitsglas)

Fitting can be used in combination with ESG float glass, ESG satinato glass, ESG with ceramic screen printing, double mirror or laminated glass.
(ESG = tempered safety glass)


Ferrure utilisable avec vitre flottée de sécurité ESG, vitre de sécurité ESG Satinato, vitre de sécurité ESG avec sérigraphie céramique, miroir double ou vitres feuilletées.

Klebestoff-Empfehlungen:
Recommended adhesive
Colle recommandée
• **PENLOC TYP GTI** / GZH
74


Klebelehre
Template for glue fixing
Gabarit de collage
74








Türgewichte
Door weights
Poids de portes
78



Garnituren / Sets / Garnitures







Zubehör / Accessories / Accessoires	Gr./Size	Art. No./Cat. No.	
Lauf- und Führungsschiene, Alu eloxiert, zum Aufclipsen	2500 mm	040.3119.250	
Running and track guide, aluminium anodized, to clip on	3500 mm	040.3119.350	
Rail de roulement et de guidage, en alu anodisé, par clipsage	6000 mm	040.3119.600	
			28 x 31 mm
Vertikalprofil, Alu eloxiert, zum seitlich Aufclipsen	2500 mm	040.3040.250	
Vertical profile, aluminium anodized, to clip on laterally	3500 mm	040.3040.350	
Profil vertical, en alu anodisé, par clipsage latéral	6000 mm	040.3040.600	
			20 x 19 mm
Vertikalprofil, Alu eloxiert, seitlich zum Aufclipsen	2500 mm	040.3064.250	
Vertical profile, aluminium anodized, to clip on laterally	3500 mm	040.3064.350	
Profil vertical, en alu anodisé, par clipsage latéral	6000 mm	040.3064.600	
			20 x 29 mm
Sicherheitsclip, Druckguss grau, zu 040.3064/3040 (alle 400 mm)	4x	040.3090.051	
Safety clip, die-cast grey, for 040.3064/3040 (every 400 mm)			
Clip de sécurité, moulé sous pression, gris, pour 040.3064/3040 (tous les 400 mm)			

Sonderzubehör / Special accessories / Accessoires spéciaux: 74/75


EKU FRONTAL®









Keine Korpusbearbeitung – Nachträglich adaptierbar
No machining on carcase – Can be adapted later
Pas d'usinage du corps – S'adapte ultérieurement




Einfache Konfektion der Alu-Rahmentüre
Simple customizing of the aluminium framed door
Confection simple de la porte à cadre en alu




Führungsschienen mit Clip-Technik am Tablar befestigt
Track fastened with clip-on profile to the shelf
Rails de guidage fixés par clipsage sur le chant de l'étagère




Mit Eckverbindern verschrauben und Beschläge montieren
Screw fixing with corner connector and mounting of fittings
Visser à l'aide des raccords d'angle et monter les ferrures



Hohe Sicherheit dank 4-Punkt-Führung und -Stoppung
Extremely safe due to 4 point guidance and stop system
Sécurité élevée grâce au guidage et arrêt à 4 points




Elegantes Design
Elegant design
Design élégant




System: Schienen (Clipen/Schrauben), für 2 oder 3 Holztüren bis 25 kg. Design Forslide


System: Tracks (clip on/screw on), for 2 or 3 wooden doors up to 25 kg. Design Forslide


Système: Rails (fixé par clipsage/à visser), pour 2 ou 3 portes en bois jusqu'à 25 kg. Design Forslide








Einbaubeispiele / Mounting examples / Exemples de montage













Türbearbeitung = rote Zahlen / Door treatment = red numbers / Traitement de portes = numéros en rouge
Dämpfung optional / Soft closing optional / Amortissement facultativ 64/65


Variante / Option / Variante
Befestigung mit Verbindungsbolzen
Fixing with connecting bolt
Fixation avec goujon d'assemblage







Türgewichte
Door weights
Poids de portes
78


Garnituren / Sets / Garnitures







Zubehör / Accessories / Accessoires	Gr. / Size	Art. No. / Cat. No.
Doppellaufschiene, Alu eloxiert, gelocht	2500 mm	056.3124.250
Dual running track, aluminium anodized, pre-drilled	3500 mm	056.3124.350
Rail de roulement double, en alu anodisé, perforé	6000 mm	056.3124.600
Doppelführungsschiene, Alu eloxiert, zum Aufclipsen	2500 mm	056.3123.250
Dual guide track, aluminium anodized, to clip on	3500 mm	056.3123.350
Rail de guidage double, en alu anodisé, par clipsage	6000 mm	056.3123.600
Abdeckprofil, Alu eloxiert, oben/unten	2500 mm	056.3122.250
Cover profile, aluminium anodized, top / bottom	6000 mm	056.3122.600
Profil de recouvrement, en alu anodisé, en haut / bas		








Sonderzubehör / Special accessories / Accessoires spéciaux: 74/75




System: Schienen (Clipen / Schrauben), für 2 oder 3 Glastüren bis 25 kg. Design Ganzglas – Forslide


System: Tracks (clip on / screw on), for 2 or 3 glass doors up to 25 kg. Design all glass – Forslide

Système: Rails (fixé par clipsage / à visser), pour 2 ou 3 portes en verre jusqu'à 25 kg. Design tout en verre – Forslide





Einbaubeispiele / Mounting examples / Exemples de montage



Dämpfung optional / Soft closing optional / Amortissement facultativ 64/65

Glasempfehlung / Glass recommendation / Types de verre recommandés 77

Wichtig/Important/Important

Bei Ganzglasschiebetüren ist auf absolute Planität zu achten. Bei doppelflügligen Anlagen sollten die Gläser bei der Glas-Produktion paarweise vorgespannt werden.

With all-glass doors accurate planity must be assured. With double door systems, at the glass production, the glass doors ought to be tempered in pairs.

Veiller à ce que les portes coulissantes entièrement en verre soient parfaitement planes. Sur les systèmes à double vantail, lors de la production du verre les vantaux devraient être précontraints par paire.

Beschlag einsetzbar mit ESG Floatglas, ESG Satinato, ESG mit keramischem Siebdruck, Doppelspiegel oder VSG Gläser. (ESG = Einscheibensicherheitsglas / VSG = Verbundsicherheitsglas)

Fitting can be used in combination with ESG float glass, ESG satinato glass, ESG with ceramic screen printing, double mirror or laminated glass. (ESG = tempered safety glass)

Ferrure utilisable avec vitre flottée de sécurité ESG, vitre de sécurité ESG Satinato, vitre de sécurité ESG avec sérigraphie céramique, miroir double ou vitres feuilletées.


Klebestoff-Empfehlungen:
Recommended adhesive
Colle recommandée
• **PENLOC TYP GTI / GZH**

74



6 mm Glas
Glass / Verre

Türgewichte
Door weights
Poids de portes
78




Variante/Option/Variante


Befestigung mit Verbindungsbolzen


Fixing with connecting bolt
Fixation avec goujon d'assemblage

75





Garnituren / Sets / Garnitures







Zubehör / Accessories / Accessoires	Gr./Size	Art. No./Cat. No.
Doppellaufschiene, Alu eloxiert, gelocht	2500 mm	056.3124.250
Dual running track, aluminium anodized, pre-drilled	3500 mm	056.3124.350
Rail de roulement double, en alu anodisé, perforé	6000 mm	056.3124.600
Doppelführungsschiene, Alu eloxiert, zum Aufclipsen	2500 mm	056.3123.250
Dual guide track, aluminium anodized, to clip on	3500 mm	056.3123.350
Rail de guidage double, en alu anodisé, par clipsage	6000 mm	056.3123.600
Abdeckprofil, Alu eloxiert, oben / unten	2500 mm	056.3146.250
Cover profile, aluminium anodized, top / bottom	6000 mm	056.3146.600
Profil de recouvrement, en alu anodisé, haut / bas		








Sonderzubehör / Special accessories / Accessoires spéciaux: 74/75




System: Schienen (Clipen / Schrauben), für 2 oder 3 Alu-Rahmentüren bis 25 kg. Design Alu 20 / 20 mm – Forslide


System: Tracks (clip on / screw on), for 2 or 3 aluminium framed doors up to 25 kg. Design aluminium 20 / 20 mm – Forslide

Système: Rails (fixé par clipsage / à visser), pour 2 ou 3 portes à cadre en alu jusqu'à 25 kg. Design alu 20 / 20 mm – Forslide






Einbaubeispiele / Mounting examples / Exemples de montage




Dämpfung optional / Soft closing optional / Amortissement facultativ 64/65
Glasempfehlung / Glass recommendation / Types de verre recommandés 77

Variante / Option / Variante
Befestigung mit Verbindungsbolzen
Fixing with connecting bolt
Fixation avec goujon d'assemblage












Türgewichte
Door weights
Poids de portes
78




Garnituren / Sets / Garnitures





Zubehör / Accessories / Accessoires	Gr. / Size	Art. No. / Cat. No.	
Doppellaufschiene, Alu eloxiert, gelocht Dual running track, aluminium anodized, pre-drilled Rail de roulement double, en alu anodisé, perforé	2500 mm 3500 mm 6000 mm	056.3124.250 056.3124.350 056.3124.600	
Doppelführungsschiene, Alu eloxiert, zum Aufclipsen Dual guide track, aluminium anodized, to clip on Rail de guidage double, en alu anodisé, par clipsage	2500 mm 3500 mm 6000 mm	056.3123.250 056.3123.350 056.3123.600	
Abdeckprofil, Alu eloxiert, oben/unten Cover profile, aluminium anodized, top / bottom Profil de recouvrement, en alu anodisé, haut / bas	2500 mm 6000 mm	056.3122.250 056.3122.600	
Glas-Rahmenprofil, Alu eloxiert Glass frame profile, aluminium anodized Profil de cadre pour verre, en alu anodisé	2500 mm 3500 mm 6000 mm	040.3045.250 040.3045.350 040.3045.600	
Dichtungsprofil, Kunststoff grau, für Glas-Rahmenprofil Sealing profile, plastic grey, for glass frame profile Profil d'étanchéité, en plastique gris, pour profil de cadre à verre	2500 mm	040.3061.250	


Sonderzubehör / Special accessories / Accessoires spéciaux: 74/75




System: Schienen (Clipen / Schrauben), für 2 oder 3 Alu-Rahmentüren bis 25 kg. Design Alu 40 / 22 mm – Forslide


System: Tracks (clip on / screw on), for 2 or 3 aluminium framed doors up to 25 kg. Design aluminium 40 / 22 mm – Forslide


Système: Rails (fixé par clipsage / à visser), pour 2 ou 3 portes à cadre en alu jusqu'à 25 kg. Design alu 40 / 22 mm – Forslide








Einbaubeispiele / Mounting examples / Exemples de montage












Dämpfung optional / Soft closing optional / Amortissement facultativ 64/65


Glasempfehlung / Glass recommendation / Types de verre recommandés 77

Variante / Option / Variante
Befestigung mit Verbindungsbolzen
Fixing with connecting bolt
Fixation avec goujon d'assemblage











Türgewichte
Door weights
Poids de portes
78




Garnituren / Sets / Garnitures





Zubehör / Accessories / Accessoires	Gr. / Size	Art. No. / Cat. No.	
Doppellaufschiene, Alu eloxiert, gelocht Dual running track, aluminium anodized, pre-drilled Rail de roulement double, en alu anodisé, perforé	2500 mm 3500 mm 6000 mm	056.3124.250 056.3124.350 056.3124.600	
Doppelführungsschiene, Alu eloxiert, zum Aufclipsen Dual guide track, aluminium anodized, to clip on Rail de guidage double, en alu anodisé, par clipsage	2500 mm 3500 mm 6000 mm	056.3123.250 056.3123.350 056.3123.600	
Abdeckprofil, Alu eloxiert, oben/unten Cover profile, aluminium anodized, top / bottom Profil de recouvrement, en alu anodisé, en haut / bas	2500 mm 6000 mm	056.3122.250 056.3122.600	
Glas-Rahmenprofil, Alu eloxiert Glass frame profile, aluminium anodized Profil de cadre à verre, en alu anodisé	2500 mm 3500 mm 6000 mm	056.3070.250 056.3070.350 056.3070.600	
Dichtungsprofil, Kunststoff grau, für Glas-Rahmenprofil Sealing profile, plastic grey, for glass frame profile Profil d'étanchéité, en plastique gris, pour profil de cadre à verre	2500 mm	040.3061.250	

Sonderzubehör / Special accessories / Accessoires spéciaux: 74/75



System: Dämpfungen für leisen und sanften Schiebekomfort, bei 1–3-türigen Schränken.
Design Dämpfung in Laufschiene integriert

System: Soft closing systems for quiet and gentle sliding comfort, for cabinets with 1–3 doors.
Design soft-closing mechanism integrated in running track

Système: Amortissements pour un confort de coulisse doux et silencieux pour armoires à 1–3 portes.
Amortisseur design intégré au rail de roulement


Empfehlung: Der Zugang zu den Dämpfungskomponenten sollte jederzeit möglich sein. Demontierbare Laufschienen oder Möbelkonstruktion entsprechend planen.

Recommendation: The access to soft-closing components should be possible at any time. Plan removable running tracks or furniture designs accordingly.

Recommandation: l'accès aux composants de l'amortisseur doit être possible à tout moment. Prévoir en conséquence des rails de roulement ou une construction de meuble démontables.


Einbaubeispiele / Mounting examples / Exemples de montage

EKU-REGAL A 40 H / EKU-REGAL B 25 / EKU-CREATION 25





Garnituren /Sets/Garnitures

No. 040.3147.*XXX



	*	**Garnituren**/Sets/Garnitures									
		1 Türe/Door/Porte			**2 Türen**/Doors/Portes			**3 Türen**/Doors/Portes			
		040.3147.*XXX			**040.3147.*XXX**			**040.3147.*XXX**			
		***071**	***072**	***073**	***071**	***072**	***073**	***071**	***072**	***073**	
		–15 kg	–25 kg	–40 kg	–15 kg	–25 kg	–40 kg	–15 kg	–25 kg	–40 kg	
Dämpfen in Schliessrichtung Soft closing function in closing direction Amortissement dans le sens de fermeture	min. 300 mm	1x	1x	1x	1x	1x	1x	2x	2x	2x	X x Bestellen Order X x Commander X x
Dämpfen in Schliess- und Öffnungsrichtung Soft closing function in opening and closing direction Amortissement dans le sens de fermeture et d'ouverture	min. 540 mm	1x	1x	1x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	X x Bestellen Order X x Commander X x





System: Dämpfungen für leisen und sanften Schiebekomfort, bei 1–2-türigen Schränken.
Design Dämpfung in Laufschiene integriert

System: Soft closing systems for quiet and gentle sliding comfort, for cabinets with 1–2 doors.
Design soft-closing mechanism integrated in running track

Système: amortisseurs pour un confort de coulisse doux et silencieux pour armoires à 1–2 portes.
Amortisseur design intégré au rail de roulement


Empfehlung: Der Zugang zu den Dämpfungskomponenten sollte jederzeit möglich sein. Demontierbare Laufschienen oder Möbelkonstruktion entsprechend planen.

Recommendation: The access to the components of the soft closing mechanism should be possible at any time. Plan removable running tracks or furniture designs accordingly.


Recommandation: l'accès aux composants de l'amortissement doit être possible à tout moment. Prévoir en conséquence des rails de roulement ou une construction de meuble démontables.

Einbaubeispiele / Mounting examples / Exemples de montage


EKU-REGAL C 16





No. 053.3332.XXX



	*	**Garnituren**/Sets/Garnitures				
		1 Tür/Door/Porte		**2 Türen**/Doors/Portes		
		053.3332.*XXX		**053.3332.*XXX**		
		***071**	***072**	***071**	***072**	
		–8 kg	–16 kg	–8 kg	–16 kg	
Dämpfen in Schliessrichtung Soft closing function in closing direction Amortissement dans le sens de fermeture	min. 260 mm			1x	1x	X x Bestellen Order X x Commander X x
Dämpfen in Schliess- und Öffnungsrichtung Soft closing function in opening and closing direction Amortissement dans le sens de fermeture et d'ouverture	min. 460 mm	1x	1x	2x	2x	X x Bestellen Order X x Commander X x







System: Dämpfungen für leisen und sanften Schiebekomfort, bei 1 oder 2-türigen Schränken.
Design Dämpfung in Laufschiene integriert

System: Soft closing systems for quiet and gentle sliding comfort, for cabinets with 1 or 2 doors.
Design soft-closing mechanism integrated in running track

Système: Amortissements pour un confort de coulisse doux et silencieux pour armoires à 1 ou 2 portes.
Amortisseur design intégré au rail de roulement


Empfehlung: Der Zugang zu den Dämpfungskomponenten sollte jederzeit möglich sein. Demontierbare Laufschienen oder Möbelkonstruktion entsprechend planen.

Recommendation: The access to soft-closing components should be possible at any time. Plan removable running tracks or furniture designs accordingly.



Recommandation: l'accès aux composants de l'amortisseur doit être possible à tout moment. Prévoir en conséquence des rails de roulement ou une construction de meuble démontables.

Einbaubeispiele / Mounting examples / Exemples de montage


EKU-REGAL C 26





Garnituren /Sets/Garnitures


No. 057.3159.XXX	
 2x	
 2x	
2x	

	*	**Garnituren**/Sets/Garnitures				
		1 Türe/Door/Porte		**2 Türen**/Doors/Portes		
		057.3159.*XXX		**057.3159.*XXX**		
		***071**	***072**	***071**	***072**	
		–15 kg	–26 kg	–15 kg	–26 kg	
Dämpfen in Schliessrichtung Soft closing function in closing direction Amortissement dans le sens de fermeture	min. 260 mm			1x	1x	X x Bestellen Order X x Commander X x
Dämpfen in Schliess- und Öffnungsrichtung Soft closing function in opening and closing direction Amortissement dans le sens de fermeture et d'ouverture	min. 460 mm	1x	1x	2x	2x	X x Bestellen Order X x Commander X x










System: Dämpfungen für leisen und sanften Schiebekomfort, bei 2-türigen Schränken mit Holz-, Glas- oder Alurahmentüren.
Design Kunststoffgehäuse grau mit optionaler Alublende


System: Soft closing systems for quiet and gentle sliding comfort, for cabinets with 2 wooden, glass or aluminium framed doors.
Design plastic cage grey with optional aluminium panel


Système: Amortissements pour un confort de coulisse doux et silencieux pour armoires à 2 portes en bois, en verre ou à cadre en alu.
Design boîte en plastique gris avec cadre en alu facultative

Einbaubeispiele / Mounting examples / Exemples de montage

EKU-FRONTAL 25 FS








	Garnituren/Sets/Garnitures				
	055.3091.*				
	***071**	***072**	***073**	***074**	
	–18	–18	18–35	18–35	🕮
EKU-FRONTAL 25 FS		[o]		•	50–57

- **Empfehlung EKU/**Recommended by EKU/Recommandation par EKU


[o] **Optional möglich/**Possible option/Option possible

Garnituren/Sets/Garnitures

2 Türen Doors Portes — **No. 055.3091.074**




No. 055.3043.076




EKU LIBRA®




EKU-LIBRA 20 H IS Synchro




Vertikal laufend in verschiedene Designvarianten Inslide oder Forslide
Vertical sliding in various design options Inslide or Forslide
Déplacement vertical dans diverses variantes de designs Inslide ou Forslide




Effizienz und Wirtschaftlichkeit – Keine Korpusbearbeitung erforderlich
Efficient and cost-effectiv – No cabinet processing required
Efficacité et rentabilité – Aucune préparation nécessaire sur le corps de meuble




Design mit Holz oder Glasfronten
Design with wood or glass fronts
Design avec façades en bois ou en verre



Intelligente und wirtschaftliche Lösung des Gegengewichtes
Intelligent and economic solution of the counterweight
Solutions intelligente et économique du contrepoids






System Laufschienen vertikal aufgeschraubt, mit Gegengewicht für 1–2 Holztüren. Design Inslide oder Forslide


Vertical running track system, surface mounted, with counterweight for 1–2 wooden doors. Design Inslide or Forslide

Rails de roulement de système vissés verticalement, avec contrepoids pour 1–2 portes en bois. Design Inslide ou Forslide

Inslide




Optional / Optional / Facultativ




Einbaubeispiele / Mounting examples / Exemples de montage

Inslide



Optional
Optional
Facultativ




Türbearbeitung = rote Zahlen / Door treatment = red numbers / Traitement de portes = numéros en rouge




Garnituren / Sets / Garnitures


1 Türe Door Porte — **No. 041.3015.071**




2 Türen Doors Portes — **No. 041.3015.072**




Forslide




Optional / Optional / Facultativ




Forslide




Optional
Optional
Facultativ






Zubehör / Accessories / Accessoires: 73

Berechnung Gegengewicht / Calculation of counterweight / Calcul du contrepoids 72






System Laufschiene vertikal aufgeschraubt, für 2 Holztüren, synchronlaufend. Design Inslide oder Forslide


Vertical running track system, surface mounted, for 2 synchronized running wooden doors. Design Inslide or Forslide

Rail de roulement de système vissé verticalement, pour 2 portes en bois, déplacement synchronisé. Design Inslide ou Forslide

Inslide




Optional / Optional / Facultativ




Einbaubeispiele / Mounting examples / Exemples de montage

Inslide




Optional
Optional
Facultativ




Türbearbeitung = rote Zahlen / Door treatment = red numbers / Traitement de portes = numéros en rouge

Garnituren / Sets / Garnitures






Forslide




Optional / Optional / Facultativ



Forslide


Optional
Optional
Facultativ




Zubehör / Accessories / Accessoires: 73

Berechnung Gegengewicht / Calculation of counterweight / Calcul du contrepoids 72

Berechnung Gegengewicht/Calculation of counterweight/Calcul du contrepoids



Einbaubeispiele für Gegengewicht/Mounting examples for counterweight/Exemples de montage pour contrepoids



* **Wichtig: Wenn das Gegengewicht die Höhe von 500 mm überschreitet, ist eine zusätzliche Führung nötig.**




* Important: If the height of the counterweight exceeds 500 mm, an additional guide is necessary

* Un guidage supplémentaire est nécessaire, si le contrepoids dépasse la hauteur de 500 mm.





M	**Spanplatte** Chipboard Panneau d'aggloméré						**MDF** MDF MDF						
D mm	16	19	22	25	30	40	16	19	22	25	30	35	40
kg/m²	11.0	13.0	14.5	16.5	18.4	24.5	12.8	15.1	17.4	19.7	22.5	26.0	29.7










Angaben ohne Gewähr / Details without responsibility for correctness / Données sans engagement de notre part

EKU LIBRA


	Gr./Size	Art. No.	
Laufschiene, Alu, eloxiert, gelocht Running track, aluminium, anodized, pre-drilled Rail de roulement en alu, anodisé, percé	2500 mm	041.3037.250	
Abdeckschiene, Alu, eloxiert Track cover, aluminium, anodized Rail de recouvrement en alu, anodisé	2500 mm	041.3029.250	
Führungsschiene, Alu, gelocht, zum Schrauben Guide track, aluminium, predrilled, screwed on Rail de guidage en alu, percé, à visser	2500 mm 3500 mm 6000 mm	056.3079.250 056.3079.350 056.3079.600	


EKU LIBRA



Zusatzführung für Gegengewicht höher als 500 mm Additional guide for counterweight higher than 500 mm Guidage supplémentaire pour contrepoids plus haut que 500 mm	1x	041.3036.171	
Winkelprofil, Alu eloxiert, für Alurahmen-Design, mit Doppelklebeband Angled profile, aluminium anodized, for aluminium frame design, with double-sided adhesive tape Cornière, aluminium anodisé, pour design cadre alu, avec bande collante double-face	2500 mm 3500 mm 6000 mm	040.3153.250 040.3153.350 040.3153.600	
Eckverbinder zu 040.3153, Kunststoff grau Corner connector for 040.3153, plastic grey Ferrure d'assemblage d'angle pour 040.3153, plastique gris	4x	040.3154.051	
Schrauben zu 040.3153 Screws for 040.3153 Vis pour 040.3153	100x	098.0004.101	

Zubehör / Accessories / Accessoires		Gr. / Size	Art. No. / Cat. No.	
Sicherheitsclip, Druckguss grau, zu 040.3040 Safety clip, die-cast grey, for 040.3040 Clip de sécurité, moulé sous pression, gris, pour 040.3040		4x	040.3090.051	
Befestigungsclip, Kunststoff grau Fixing clip, plastic grey Clip de fixation, en plastique gris		18x	040.3084.051	
Befestigungslehre, Kunststoff grau Fixing jig, plastic grey Gabarit de fixation, plastique gris			040.3091.001	
Frässchablone zur Konfektion der Alu-Rahmentüre, zu EKU-REGAL 26 GR, Multiplexplatte Milling jig for customizing of the aluminium framed door, for EKU-REGAL 26 GR, Multiplex panel Gabarit de fraisage pour la confection de la porte à cadre en alu, pour EKU-REGAL 26 GR, plaque multiplex		1x	040.3160.071	
Klebelehre Gluing template Gabarit de collage	EKU-REGAL B SP EKU-REGAL B GK EKU-REGAL B GAK EKU-REGAL B GAK / H	1x	040.3020.071	
Klebelehre zu System EKU-FRONTAL GK Gluing template for system EKU-FRONTAL GK Gabarit de collage pour EKU-FRONTAL GK		1x	056.3163.071	
Klebstoff Ceresit, 3B Silikon, 310 ml Adhesive Ceresit, 3B silicone, 310 ml Colle Ceresit, 3B silicone, 310 ml		1x	098.0027.000	
Penloc GTI, Kleber für Griffe und Glaskappen Penloc GTI, adhesive for handle and glass cap Penloc GTI, colle pour poignées et capuchons pour verre		1x	098.0026.000	
Schienenreiniger, Kunststoff Track cleaner, plastic Nettoyant pour rails, plastique	EKU-REGAL A 40 EKU-REGAL B 25 EKU-REGAL C 16 EKU-REGAL C 26 EKU-CREATION 25		040.3142.071	








Variante/Option/Variante
Befestigung mit Verbindungsbolzen
Fixing with connecting bolt
Fixation avec goujon d'assemblage






	Gr./Size	Art. No./Cat. No.	
Verbindungsbolzen zu MINIFIX 15 Connecting bolt for MINIFIX 15 Goujon d'assemblage pour boîtier MINIFIX 15	1x	053.3111.001	
MINIFIX-Gehäuse mit Abdeckrand, aus Zinkdruckguss vernickelt Ø 15 mm, für Holzdicke 19 mm MINIFIX housing with rim, zinc die-cast, nickel plated Ø 15 mm, for wood thickness of 19 mm Boîtier MINIFIX avec bord de recouvrement, en zamac nickelé Ø 15 mm, pour épaiss. du bois 19 mm	1x	744.0005.001	

Griffe / Handles / Poignées


	Gr./Size	Art. No./Cat. No.	
Stift-Griff, Alu, natur eloxiert, mit Gummiring schwarz Knob handle, aluminium, natural colour anodized, with black rubber O-ring Poignée goupille, en alu anodisé nature, avec bague en caoutchouc noir	2x 50x	053.3101.981 053.3101.982	
Griff Kunststoff, mattverchromt, zum Kleben inkl. Klebeband Handle plastic, chrome plated matt, for glue fixing incl. adhesive tape Poignée plastique, chromé mât, à coller incl. bande adhésive	2x	053.3323.971	
Muschel-Griff, Alu, natur eloxiert, zum Kleben Inset handle, aluminium, natural colour anodized, to glue on Poignée coquille, en alu anodisé nature, à coller	2x 50x	053.3091.982 053.3091.983	
Muschel-Griff, Alu, natur eloxiert, zum Kleben Inset handle, aluminium, natural colour anodized, to glue on Poignée coquille, en alu anodisé nature, à coller	1x	053.3158.901	
Leisten-Griff, Alu, natur eloxiert, stirnseitig eingenutet und verklebt Handle profile, aluminium, natural colour anodized, groove mounted at the front edge and glued on Baguette poignée, en alu anodisé nature, rainurée dans le chant et collée	2500 mm 6000 mm	056.3028.250 056.3028.600	
Griffleiste, Alu eloxiert, gelocht, zum Schrauben, für Holztüren Handle profile, aluminium anodized, pre-drilled, screwed on, for wooden doors Poignée-profil, en alu anodisé, perforé, à visser, pour portes en bois	2500 mm 6000 mm	055.3060.250 055.3060.600	
Penloc GTI, Kleber für Griffe und Glaskappen Penloc GTI, adhesive for handle and glass caps Penloc GTI, colle pour poignées et capuchons pour verre	1x	098.0026.000	




Ausrichtbeschlag zur Stabilisierung von Schiebetüren ab 1200 mm bis 2400 mm Höhe. (Für Hartholz nicht geeignet)


Door straightening fitting for stabilising sliding doors from 1200 mm up to 2400 mm high. (Not suitable for hard wood)


Ferrure d'alignement pour la stabilisation de portes coulissantes d'une hauteur de 1200 mm jusqu'à max. de 2400 mm. (Ne convient pas pour bois dur)






Garnituren/Sets/Garnitures






Einbaubeispiele / Mounting examples / Exemples de montage



Türbearbeitung = rote Zahlen / Door treatment = red numbers / Traitement de portes = numéros en rouge

Montage/Mounting/Montage



- **mit vormontierter Sechskantschraube im Spannprofil**
- **für kürzere Türen kann das Profil zugeschnitten werden**
- **pro Türe empfehlen wir 2 Beschläge**

- with pre-mounted hexagon bolt in tightening profile
- the profile can be cut to size for shorter doors
- we recommend 2 fittings per door

- avec boulon à six pans, prémonté dans le profil de fixation
- le profil peut être coupé à mesure pour les portes plus courtes
- nous conseillons 2 ferrures par porte

Floatglas	ESG	VSG aus Floatglas	VSG aus ESG	VSG aus TVG
Float glass	Tempered safety glass	Laminated glass made from float glass	Laminated glass made from tempered safety glass	Laminated glass made from heat-strengthened glass
Floatglas (vitre)	ESG	VSG issu de Floatglas	VSG issu de ESG	VSG issu de TVG

MÖBEL/FURNITURE/MEUBLES					
EKU-CLIPO GR, GPK, GPPK, G	[o]	●			
EKU-CLIPO GS, GK		●	[o]		
EKU-COMBINO GR	[o]	●			
EKU-CREATION GAK		●	[o]	■	■
EKU-FRONTAL GR	[o]	●			■
EKU-FRONTAL GK		●		■	■
EKU-REGAL A GR	[o]	●			
EKU-REGAL B SP, HG, GK		●	[o]	■	■
EKU-REGAL C GR, GPPK	[o]	●			

BAU/BUILDING/BÂTIMENT					
EKU-DIVIDO 80/100 GR, GRM, Synchro		●	[o]	[o]	[o]
EKU-PORTA 40 GE		●	[o]	■	■
EKU-PORTA 100 G, GU, GM, GF, GFO		●	[o]	■	■
EKU-PORTA 100 GW, GWF, GMD		●		■	■
EKU-BANIO 40 GF, GFE		●		■	●

01.15

- ● **Empfehlung EKU**/Recommended by EKU/Recommandation par EKU
- [o] **Mit Einschränkungen (Floatglas bezüglich Bruchsicherheit/VSG aus Floatglas bezüglich Optik der Glaskanten)**
  With restrictions (float glass due to breaking resistance/laminated glass made from float glass due to appearance of glass edges)
  Avec restrictions (Floatglas en raison de la résistance à la rupture/VSG issu de Floatglas en raison de l'aspect des arêtes de verre)
- ■ **Anwendung aus optischen Gründen nicht zu empfehlen, da produktionstechnisch ein Versatz von bis zu 4 mm möglich ist.**
  Application not recommended for aesthetic reasons, since misalignment of up to 4 mm may occur due to technical reasons during production.
  Utilisation non recommandée pour des raisons d'optique car, pour des impératifs techniques, un décalage jusqu'à 4 mm est possible.

Float

Floatglas ist das konventionelle Bauglas, welches im sogenannten Floatprozess (schwimmend auf Zinn) hergestellt wird.
Float glass is conventional structural glass that is manufactured using the so-called float process (floating a on a bath of molten tin).
Floatglas (vitre) est un verre de construction conventionnel, obtenu par coulée continue et flottage sur un bain d'étain.

ESG

Das **Einscheiben-Sicherheitsglas** ist ein vorgespanntes Glas. Die Herstellung erfolgt durch eine spezielle Wärmebehandlung. Beim Scheibenbruch zerfällt das ESG in ein engmaschiges Netz aus unscharfen Glaskrümeln. Einscheiben-Sicherheits-Glas weist eine hohe Elastizität, Biegebruchfestigkeit, Schlagfestigkeit und Temperaturwechselbeständigkeit auf.
Tempered safety glass is strengthened glass. It is manufactured using special heat treatment. When the glass breaks, tempered safety glass shatters into small blunt-edged fragments. Tempered safety glass has extremely good resilience to breakage, bending resistance, impact resistance and thermal shock resistance.
ESG est un verre de sécurité trempé (précontraint). Sa fabrication intervient sous traitement thermique spécial. Lorsqu'il se brise, il se transforme en un filet à fin maillage de grains de verre non-coupant. Le verre de sécurité trempé fait preuve d'une grande élasticité et d'une grande résistance à la flexion, aux chocs et aux variations de température.

VSG


Beim **Verbund-Sicherheitsglas** werden zwei oder mehrere übereinanderliegende Glasscheiben durch eine oder mehrere hochelastische Folien (0.38 – max. 0.76 mm) aus Polyvinylbutyral (PVB) fest miteinander verbunden. Beim Bruch einer VSG-Scheibe bleiben die Bruchstücke an der Folie haften.
Laminated glass is produced by bonding two or more of glass together by means of one or more extremely flexible polyvinyl butyral (PVB) interlayers (0.38 – max. 0.76 mm). When laminated glass breaks, the fragments adhere to the interlayer.
VSG le verre de sécurité feuilleté est un verre composé de deux ou plusieurs vitres, fermement assemblées par un ou plusieurs films (0.38 – max. 0.76 mm) en PVB (polyvinylbutyral) à élasticité élevée. Lorsque le verre se brise, les morceaux adhèrent au(x) film(s) intercalaire(s).

TVG

Teilvorgespanntes Glas ist ein thermisch behandeltes Floatglas. TVG weist ein ähnliches Bruchbild auf wie thermisch unbehandeltes Glas. Trotzdem hat TVG eine höhere Widerstandsfähigkeit gegenüber Druck und Stoss als unbehandeltes Glas.
Heat-strengthened glass is thermally treated float glass and has a breakage pattern similar to glass that has not been thermally treated. It is more resistant to stress and impact than untreated glass.
TVG est un verre Floatglas durci thermiquement induisant une contrainte superficielle. Son comportement lorsqu'il se brise est sensiblement identique à celui d'un verre non traité thermiquement. Cependant le verre durci présente une capacité de résistance supérieure à la pression et aux chocs par rapport au verre non traité.

TÜRGEWICHTE

Door weights | Poids de vantaux

	**Spanplatte** Chipboard Panneau d'aggloméré			**...mit Spiegel** ...with mirror ...avec miroi		**MDF** MDF MDF			**Glas/Spiegel** Glass/mirror Verre/miroir		
D mm	**16**	**19**	**25**	**16+3**	**19+4**	**16**	**19**	**25**	**4**	**6**	**8**
B x H											
500 x 1200	6.6	7.8	9.9	11.1	13.8	7.5	8.7	11.4	6.0	9.0	12.0
500 x 1800	9.9	11.7	14.9	16.7	21.0	11.3	13.1	17.1	9.0	13.5	18.0
600 x 1800	11.9	14.0	17.8	20.0	24.8	13.5	15.7	20.6	10.8	16.0	21.6
600 x 2200	14.5	17.2	21.8	24.4	30.4	16.5	19.2	25.1	13.2	19.8	26.4
600 x 2400	15.8	18.7	23.8	26.6	33.1	18.0	20.9	27.4	14.4	21.6	28.8
800 x 1800	15.8	18.7	23.8	26.6	33.1	18.0	20.9	27.4	14.4	21.6	28.8
800 x 2200	19.4	22.9	29.0	32.6	40.5	22.0	25.6	33.5	17.6	26.4	35.2
800 x 2400	21.1	25.0	31.7	35.5	44.2	24.0	27.9	36.5	19.2	28.8	38.4
1000 x 1200	13.2	15.6	19.8	22.2	27.6	15.0	17.4	22.8	12.0	18.0	24.0
1000 x 2400	26.4	31.2	39.6	44.4	55.2	30.0	34.8	45.6	24.0	36.0	48.0
kg/m²	11.0	13.0	16.5	18.5	23.0	12.5	14.5	19.0	10.0	15.0	20.0

Angaben ohne Gewähr
No liability assumed
Données sans engagement de notre part

TECHNISCHE DATEN

Technical data | Caractéristiques techniques


- **EKU-Produkte sind nach EN 15706 (ehemals DIN 68859) getestet.**
  EKU products have been tested in accordance with EN 15706 (formerly DIN 68859).
  Les produits EKU sont testés conformemément à la EN 15706 (ex-DIN 68859).
- **Max. Türgewichte und Türmasse siehe jeweilige Katalogseiten.**
  Das max. Türgewicht darf nicht überschritten werden!
  Max. door weights and door dimensions see respective catalogue pages.
  The maximum door weight may not be exceeded!
  Max. poids et dimensions de vantaux voir pages correspondantes du catalogue.
  Le poids de porte maximal ne doit pas être dépassé!
- **Einscheiben-Sicherheitsglas verwenden.**
  Use toughened glass.
  Utiliser du verre de sécurité simple.
- **Empfehlung: Glaskanten für Einbau in Alu-Rahmen besäumen.**
  We recommend trimming the glass edges for installation in aluminium frames.
  Recommandation: rogner les chants de verre pour le montage dans les cadres en alu.
- **Die Produkte sind nicht für Aussenanwendungen geeignet.**
  The products are inapplicable for outdoor applications/use.
  Les produits sont inappropriés pour des applications extérieures/l'usage extérieur.
- **Längenmasse der Standardprofile aus dem EKU-Sortiment unterliegen der DIN ISO 2768-1 c (+/– 4 mm)**
  The length dimensions of the standard profiles from the EKU range are subject to DIN ISO 2768-1 c (+/– 4 mm)
  Les longueurs des profilés standard de la gamme EKU sont conformes aux exigences de la norme DIN ISO 2768-1 c (+/– 4 mm)
- **Technische Aenderungen vorbehalten.**
  Subject to technical modifications.
  Sous réserve de modifications techniques.


Per Mausclick zu den EKU ONLINEWERKZEUGEN:

With a click of the mouse you arrive at the EKU ONLINE TOOLS:

Un clic de souris et vous arrivez aux OUTILS EN LIGNE EKU:

www.eku.ch





Videos von EKU-FRONTINO/EKU-CLIPO/EKU-Dämpfung/ EKU-BANIO/EKU REGAL B/EKU-PORTA – Systemvorstellung in wenigen Minuten


Videos of EKU-FRONTINO/EKU-CLIPO/ EKU-Soft close/ EKU-BANIO/EKU REGAL B/EKU-PORTA – System presentation in a few minutes

Vidéos d'EKU-FRONTINO/EKU-CLIPO/EKU-Amortissement/ EKU-BANIO/EKU REGAL B/EKU-PORTA – Visualiser le système en quelques minutes

CAD Einbaupläne – Effiziente Arbeitsvorbereitung

CAD installation plans – efficient work planning

Plans de montage CAO – phase de préparation efficace des travaux





Planungstool EKU-FRONTINO / EKU-BANIO – Möbel einfach geplant

EKU-FRONTINO / EKU-BANIO planning tool – easy planning of furniture

Outil de planification EKU-FRONTINO/ EKU-BANIO – pour la planification facile de meubles



02 2016





Vertrieb über den Fachhandel
Available through specialised distributors
Distribution par le commerce spécialisé

Per Mausclick zur intelligenten Schiebe-Lösung:

With a click of the mouse you arrive at the intelligent sliding solution:

Un clic de souris et vous arrivez à la solution intelligente pour portes coulissantes:

www.eku.ch

EKU AG, Schiebelösungen, Wilerstrasse 90, 8370 Sirnach, Switzerland, Tel.+41 (0)71 96 96 100
Fax +41 (0)71 96 96 110, office@eku.ch, Certified ISO 9001 – Member of the HAWA Group

789.0104.001